



VB
vitroblock

INFORMACIÓN TÉCNICA

		CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				PRESTACIONES				CONFECCIÓN
		Diseño del vidrio	Colores	Acabados	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	N.Piezas/m2	Peso/m2 (kgf/m²)	Resistencia a la compresión (N/m²)	Choque térmico	Aislamiento acústico (dB)	Resistencia al fuego	N.Piezas/caja
BLOQUES DE VIDRIO	Neutros	Nube AE	nube	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	satinado	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube Terminal Lineal	nube	transparente	19x19x8	2.36	*	*	*	*	*	*	10
		Nube Doble Terminal	nube	transparente	19x19x8	2.34	*	*	*	*	*	*	10
		Nube Rectangular	nube	transparente	19x9x8	1.28	50	~ 100	*	*	*	E60/EI15	10
		Nube Esquinero	nube	transparente	19x13x8	2.20	*	*	*	*	*	*	9
		Nube Ochavado	nube	transparente	19x19x8	2.30	*	*	*	*	*	*	10
		Nube Curvo	nube	transparente	19x15x8	2.10	*	*	*	*	*	*	8
		Liso AE	liso	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Liso	liso	satinado	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Bastón Cruz Fino	líneas cruzadas	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	*	40	E60/EI15	10
		Bastón Cruz Grueso	líneas cruzadas anchas	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Savona	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Artic	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Samba	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Alfa	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Paralline	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	*	40	E60/EI15	10
		Marina	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Lozenge	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Sponge	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Stella	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Cuneis	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Pyramid	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
	Colores Vitreos	Digona	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Optical	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Inca	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Midarc	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Deco	diseño	transparente	19x19x8	2.30	25	~ 75	*	*	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	aguamarina	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	turquesa	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	azul marino	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	verde	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	rosa	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	bronce	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	gris	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	aguamarina	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	turquesa	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	azul marino	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	verde	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	rosa	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	bronce	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	gris	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
	Colores Internos	Nube	nube	amarillo	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	naranja	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	rojo	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	magenta	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	violeta	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	azul francia	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	turquesa	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	verde	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	bronce	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	amarillo	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	rojo	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	azul	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10
		Nube	nube	blanco	19x19x8	2.30	25	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	E60/EI15	10


* Modelo no previsto por la norma. AE: Opcional con Gas Argon para mayor ahorro energético.

			CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			PRESTACIONES				CONFECCIÓN			
			Diseño del vidrio	Colores	Acabados	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	N.Piezas/m2	Peso/m2 (kgf/m²)	Resistencia a la compresión (N/m²)	Choque térmico	Aislamiento acústico (dB)	Resistencia al fuego	N.Piezas/caja		
BLOQUES DE VIDRIO	Basic	Pequeños Colores	Artic	diseño	crema	transparente	14,6x14,6x8	1.50	36	*	*	*	*	10		
		Artic	diseño	naranja	transparente	14,6x14,6x8	1.50	36	*	*	*	*	10			
		Artic	diseño	rojo	transparente	14,6x14,6x8	1.50	36	*	*	*	*	10			
		Artic	diseño	azul	transparente	14,6x14,6x8	1.50	36	*	*	*	*	10			
		Artic	diseño	negro	transparente	14,6x14,6x8	1.50	36	*	*	*	*	10			
	Design	Pegasus Neutros	Nube AE	nube AE	neutro	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Nube Rectangular	nube	neutro	transparente	19x9,4x8	1.30	50/54**	~ 100	*	*	*	*	5	
			Nube Terminal Lineal	nube	neutro	transparente	19x19x8	2.20	5 ml	*	*	*	*	*	5	
			Nube Terminal Angulo	nube	neutro	transparente	19x19x8	1.80	*	*	*	*	*	*	5	
			Nube Esquinero	nube	neutro	transparente	19x15,2x8	1.70	5 ml	*	*	*	*	*	6	
			Liso AE	liso AE	neutro	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Liso Rectangular	liso	neutro	transparente	19x9,4x8	1.30	50/54**	~ 100	*	*	*	*	5	
			Liso Terminal Lineal	liso	neutro	transparente	19x19x8	2.20	5 ml	*	*	*	*	*	5	
			Liso Terminal Angulo	liso	neutro	transparente	19x19x8	1.80	*	*	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	*	5	
			Liso Esquinero	liso	neutro	transparente	19x19x8	1.70	5 ml	*	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	*	6	
	Design	Pegasus Color Nube	Nube AE	nube AE	verde	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Nube AE	nube AE	turquesa	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Nube AE	nube AE	aguamarina	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Nube AE	nube AE	azul	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Nube AE	nube AE	lila	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Nube AE	nube AE	rosa	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Nube AE	nube AE	bronce	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Nube AE	nube AE	gris	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
		Pegasus Color Liso	Liso AE	liso AE	verde	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Liso AE	liso AE	turquesa	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
	Design	Pegasus Color Liso	Liso AE	liso AE	aguamarina	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Liso AE	liso AE	azul	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Liso AE	liso AE	lila	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Liso AE	liso AE	rosa	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Liso AE	liso AE	bronce	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Liso AE	liso AE	gris	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Pegasus Metalizado Liso	Nube	nube	neutro	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
				Nube Rectangular	nube	neutro	transparente	19x9,4x8	1.30	50/54**	~ 100	*	*	*	*	5
	Design	Pegasus Metalizado Liso	Nube Terminal Lineal	nube	neutro	transparente	19x19x8	2.20	5 ml	*	*	*	*	*	5	
			Nube Terminal Angulo	nube	neutro	transparente	19x19x8	1.80	*	*	*	*	*	*	5	
			Nube Esquinero	nube	neutro	transparente	19x15,2x8	1.70	5 ml	*	*	*	*	*	6	
			Liso	liso	neutro	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Pegasus Metalizado Color	Nube	nube	verde	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
				Nube	nube	turquesa	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
		Nube	nube	aguamarina	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5		
		Nube	nube	azul	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5		
	Pegasus Metalizado Color	Nube	nube	lila	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5		
		Nube	nube	rosa	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5		
	Design	Pegasus Metalizado Color	Nube	nube	bronce	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	
			Nube	nube	gris	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5	

* Modelo no previsto por la norma. ** La cantidad es variable en función de la dimensión de la junta. G: Resistencia mecánica de la estructura bajo la acción de la llama y capacidad de la estructura para no dejar pasar gases y vapores. Los datos presentados son el resultado de pruebas realizadas por el Instituto Giordano S.p.A de Bellaria (RN) según DIN. AE: Opcional con Gas Argon para mayor ahorro energético.

		CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				PRESTACIONES				CONFECCIÓN		
		Diseño del vidrio	Colores	Acabados	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	N.Piezas/m2	Peso/m2 (kgf/m²)	Resistencia a la compresión (N/mm²)	Choque térmico	Aislamiento acústico (dB)	Resistencia al fuego	N.Piezas/caja		
BLOQUES DE VIDRIO	Design	Pegasus Mendini Liso	Liso	liso	blanco 100%	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	blanco 30%	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	corallo	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	tormalina	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	ametista	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	zaffiro	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	giada	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	malachite	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	berillo	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	citrino	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	topazio	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	ambra	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	rubino	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	agata	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	negro 30%	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Liso	liso	negro 100%	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
	Design	Pegasus Mendini Nube	Nube	nube	blanco 100%	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	blanco 30%	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	corallo	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	tormalina	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	ametista	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	zaffiro	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	giada	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	malachite	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	berillo	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	citrino	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	topazio	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	ambra	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	rubino	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	agata	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	negro 30%	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
			Nube	nube	negro 100%	transparente	19x19x8	2.30	25/27**	~ 75	6,0 [DIN 18175/77]	25° [DIN 18175/77 C°]	40	G60	5
	Design	Vetropieno	Ladrillo	ladrillo	neutro	bloque compacto	24x11,7x5,3	3.50	60	*	*	*	*	*	5
			Ladrillo	ladrillo	neutro	bloque compacto	12x11,7x5,3	1.70	120	*	*	*	*	*	10
			Ladrillo	ladrillo	azul	bloque compacto	24x11,7x5,3	3.50	60	*	*	*	*	*	5
			Ladrillo	ladrillo	azul	bloque compacto	12x11,7x5,3	1.70	120	*	*	*	*	*	10
			Ladrillo	ladrillo	bronce	bloque compacto	24x11,7x5,3	3.50	60	*	*	*	*	*	5
			Ladrillo	ladrillo	bronce	bloque compacto	12x11,7x5,3	1.70	120	*	*	*	*	*	10
			Ladrillo	ladrillo	gris	bloque compacto	24x11,7x5,3	3.50	60	*	*	*	*	*	5
			Ladrillo	ladrillo	gris	bloque compacto	12x11,7x5,3	1.70	120	*	*	*	*	*	10
	Design	Ginza	Nube Q42	nube	neutro	metalizado transp.	42,8x42,8x12	160	5	*	*	*	*	*	1
			Liso Q33	liso	neutro	metalizado transp.	33x33x12	9.20	9	*	*	*	*	*	2
			Liso Q33	liso	neutro	transparente	33x33x12	9.20	9	*	*	*	*	*	2
			Liso Q33	liso	neutro	satinado	33x33x12	9.20	9	*	*	*	*	*	2
			Nube Curvo	nube	neutro	metalizado transp.	24x21,2x12	4.50	16	*	*	*	*	*	1
	Design	Doric	Doric	doric 3D	neutro	transparente	19x19x8		25/27**	*	*	*	*	*	4
			Doric	doric 3D	neutro	transparente	30x30x8/10	7.50	9	*	*	*	*	*	2
			Doric	doric 3D	neutro	metalizado	19x19x8		25/27**	*	*	*	*	*	4
			Doric	doric 3D	neutro	metalizado	30x30x8/10	7.50	9	*	*	*	*	*	2
			Doric	doric 3D	neutro	satinado	19x19x8		25/27**	*	*	*	*	*	4
			Doric	doric 3D	neutro	satinado	30x30x8/10	7.50	9	*	*	*	*	*	2
BLOQUES DE VIDRIO	Design	Trapezoidal	Liso	liso	neutro	transparente	30x30x13/8	7.50	9	*	*	*	*	*	2
			Liso	liso	neutro	metalizado	30x30x13/8	7.50	9	*	*	*	*	*	2
			Liso	liso	neutro	satinado	30x30x13/8	7.50	9	*	*	*	*	*	2

* Modelo no previsto por la norma. ** La cantidad es variable en función de la dimensión de la junta. G: Resistencia mecánica de la estructura bajo la acción de la llama y capacidad de la estructura para no dejar pasar gases y vapores. Los datos presentados son el resultado de pruebas realizadas por el Instituto Giordano S.p.A de Bellaria (RN) según DIN.



				CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS				CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				PRESTACIONES				PRESTACIONES				CONFECCIÓN
				Diseño del vidrio	Colores	Acabados		Dimensiones (cm)	Peso (kg)	N.Piezas/m2	Peso/m2 (kgf/m²)	Resistencia a la compresión (N/mm²)	Choque térmico (ΔT)	Resistencia al desfondamiento (Kv)	Transmisión luminosa (%)**	Valor U (W/m² x K)**	Aislamiento acústico (dB)**	Antibalas	Resistencia al fuego	N.Piezas/caja
BLOQUES DE VIDRIO	Resistentes al fuego		Nube F30	nube	neutro	transparente		19x19x10	5.00	~ 25 (Junta 10mm)	~ 205 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,0 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	*	EI30 (EN 1364-1)	4
			Liso F30	liso	neutro	transparente		19x19x10	5.00	~ 25 (Junta 10mm)	~ 205 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,0 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	*	EI30 (EN 1364-1)	4
			Liso F30	liso	neutro	transparente		19x19x8	4.15	~ 23 (Junta 15mm)	~ 165 (Junta 15mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [DIN 18175]	*	*	64 [EN 673 - DIN 67507]	2,2 [EN 1051-2-EN 673]	45 [EN ISO 717-1 - DIN 52210]	FB3-S (EN 1522)	F30 (DIN 4102) - EI 30 (EN 1364-1 - EN 1363-1)	4
			Liso F60	liso	neutro	transparente		19x19x16	8.00	~ 23 (Junta 15mm)	~ 240 (Junta 15mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [DIN 18175]	*	*	58 [EN 673 - DIN 67507]	1,8 [EN 1051-2-EN 673]	47 [EN ISO 717-1 - DIN 52210]	FB6-S (EN 1522)	F60 (DIN 4102) - EI 60 (EN 1364-1 - EN 1363-1)	2
			Liso F90	liso	neutro	transparente		19x19x16	8.30	~ 23 (Junta 15mm)	~ 255 (Junta 15mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [DIN 18175]	= 25°C [DIN 52321]	*	43 [EN 673 - DIN 67507]	1,4 [EN 1051-2-EN 673]	49 [EN ISO 717-1 - DIN 52210]	FB7-S (EN 1522)	F90 (DIN 4102) - EI 90 (EN 1364-1 - EN 1363-1)	2
	De alto impacto		Nube	nube	neutro	transparente		19x19x8	4.00	25	~ 155 (Junta 12mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	*	45	FB3-S (EN 1522)	G90 (DIN 4102) G120 (DIN 4102 Panel doble)	5
			Liso	liso	neutro	transparente		19x19x8	4.00	25	~ 155 (Junta 12mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	*	45	FB3-S (EN 1522)	G90 (DIN 4102) G120 (DIN 4102 Panel doble)	5
	Control térmico		Samba	diseño	neutro	transparente		19x19x8	4.00	25	~ 155 (Junta 12mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	*	45	FB3-S (EN 1522)	G90 (DIN 4102) G120 (DIN 4102 Panel doble)	5
			Nube	nube	neutro	transparente		19x19x16	4.50	~ 2,3 (Junta 15mm)	~ 235 (Junta 15mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	70 [EN 410]	1,8 [EN 1051-2 - EN 673]	43 [EN ISO 140-1 - EN ISO 20140-3]	*	*	4
	Ventilación		Liso	liso	neutro	transparente		19x19x16	4.50	~ 2,3 (Junta 15mm)	~ 235 (Junta 15mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	70 [EN 410]	1,8 [EN 1051-2 - EN 673]	*	*	*	4
			Difusor de Luz	líneas prismáticas	neutro	transparente		19x19x8	2.25	25	~ 100 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,0 [EN 1051-1]	*	*	*	2,8 [EN 1051-2 - EN 673]	40 [ISO 140 parte III - ISO 717/3]	FB1-NS (EN 1522)	G60 (DIN 4102)	10
	Control térmico		Director de luz	líneas prismáticas	neutro	transparente		19x19x8	2.25	25	~ 100 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,0 [EN 1051-1]	*	*	*	2,8 [EN 1051-2 - EN 673]	40 [ISO 140 parte III - ISO 717/3]	FB1-NS (EN 1522)	G60 (DIN 4102)	10
			Ventiblock	*	neutro	transparente		19x9,5x8	1.25	50 (Junta 10mm)	~ 85 (Junta 10mm)	*	*	*	*	*	*	*	*	10
	Medidas Especiales		Ventiblock	*	neutro	transparente		19x19x8	4.00	25	~ 115 (Junta 10mm)	*	*	*	*	*	*	*	*	10
			Nube	nube	neutro	transparente		29,8x29,8x8	7.00	9 (Junta 10mm)	~ 85 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,0 [EN 1051-1]	*	*	*	2,8 [EN 1051-2 - EN 673]	41	*	*	3
	Medidas Especiales		Liso	liso	neutro	transparente		29,8x29,8x9	7.00	9 (Junta 10mm)	~ 85 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,0 [EN 1051-1]	*	*	77,1 [EN 410]	2,8 [EN 1051-2 - EN 673]	41	*	*	3
			Bastón Cruz Grueso	líneas cruzadas anchas	neutro	transparente		29,8x29,8x9	7.00	9 (Junta 10mm)	~ 85 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,0 [EN 1051-1]	*	*	*	2,8 [EN 1051-2 - EN 673]	41	*	*	3
	Medidas Especiales		Nube	nube	neutro	transparente		24x24x8	3.80	16 (Junta 10mm)	~ 85 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	2,95 Panel individual 1,48 Panel doble [ASTM C 236]	40dB Panel individual 45dB Panel doble	*	RE 60 Panel individual RE 120 Panel doble REI 15	4
			Liso	liso	neutro	transparente		24x24x8	3.80	16 (Junta 10mm)	~ 85 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	78,4 [EN 410]	2,95 Panel individual 1,48 Panel doble [ASTM C 236]	[ISO 140-3 e ISO 717-3] 40,5dB Panel	*	Panel individual REI 30Panel doble (CIRC. 91 Min.	4
	Medidas Especiales		Bastón Cruz Fino	líneas cruzadas	neutro	transparente		24x24x8	3.80	16 (Junta 10mm)	~ 85 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	2,95 Panel individual 1,48 Panel doble [ASTM C 236]	individual 45,5 Panel doble [UNI 8270]	*	Interni) G 60 [DIN 4102]	4
			Nube	nube	neutro	transparente		24X11,5X8	2.16	32 (Junta 10mm)	~ 120 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	*	*	*	*	5
	Medidas Especiales		Liso	liso	neutro	transparente		24X11,5X8	2.16	32 (Junta 10mm)	~ 120 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	*	*	*	*	5
			Nube	nube	neutro	transparente		11,5x11,5x8	1.08	64 (Junta 10mm)	~ 120 (Junta 10mm)	*	*	*	*	*	*	*	*	10
	Medidas Especiales		Liso	liso	neutro	transparente		11,5x11,5x8	1.08	64 (Junta 10mm)	~ 120 (Junta 10mm)	*	*	*	*	*	*	*	*	10
			Nube	nube	neutro	transparente		19x19x10	2.70	25 (Junta 10mm)	~ 120 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [DIN 18175]	25°C [DIN 52321]	*	*	2,8 [EN 1051-2 - EN 673]	*	*	G60 (DIN 4102)	8
	Medidas Especiales		Liso	liso	neutro	transparente		19x19x10	2.70	25 (Junta 10mm)	~ 120 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [DIN 18175]	25°C [DIN 52321]	*	*	2,8 [EN 1051-2 - EN 673]	*	*	G60 (DIN 4102)	8
			Bastón Cruz Fino	líneas cruzadas	neutro	transparente		19x19x10	2.70	25 (Junta 10mm)	~ 120 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [DIN 18175]	25°C [DIN 52321]	*	*	2,8 [EN 1051-2 - EN 673]	*	*	G60 (DIN 4102)	8
	Medidas Especiales		Bastón Cruz Grueso	líneas cruzadas anchas	neutro	transparente		19x19x10	2.70	25 (Junta 10mm)	~ 120 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [DIN 18175]	25°C [DIN 52321]	*	*	2,8 [EN 1051-2 - EN 673]	*	*	G60 (DIN 4102)	8
			Nube	nube	neutro	transparente		19X19X5	1.70	25 (Junta 10mm)	~ 65 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	*	*	*	*	8
	Medidas Especiales		Artic	diseño	neutro	transparente		19X19X5	1.70	25 (Junta 10mm)	~ 65 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	*	*	*	*	8
			Cortina	diseño	neutro	transparente		19X19X5	1.70	25 (Junta 10mm)	~ 65 (Junta 10mm)	valor individual mínimo ≥ 6,0 valor medio ≥ 7,5 [EN 1051-1 DIN 18175]	*	*	*	*	*	*	*	8

BALDOSAS	Para estructuras de concreto	Tipo laza	Liso	liso	neutro	transparente	11,7x11,7x6	1.20	~ 49 (Junta 30mm)	~ 110 (Junta 30mm)	*	30°C [UNI 9303]	valor individual mínimo ≥ 30 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	20
			Circles	círculos concéntricos	neutro	transparente	14,5x14,5x5,5	1.37	~ 33 (Junta 30mm)	~ 85 (Junta 30mm)	*	30°C [UNI 9303]	valor individual mínimo ≥ 5,9 [UNI 7440]	*	*	*	*	*	10
			Circles	círculos concéntricos	neutro	transparente	19x19x7	2.53	~ 21 (Junta 30mm)	~ 95 (Junta 30mm)	*	30°C [UNI 9303]	valor individual mínimo ≥ 5,9 [UNI 7440]	*	*	*	*	*	6
			Liso R117	liso	neutro	transparente	Ø 11,7x6	1.00	~ 49 (Junta 30mm)	~ 105 (Junta 30mm)	*	30°C [UNI 9303]	valor individual mínimo ≥ 30 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	20
		Con cámara	BG Circular	liso	neutro	transparente	Ø 19x10	2.90	*	*	*	*	*	74 [EN 410]	30 [EN 140-3]	42 dB [EN 140-3]	*	*	*
			BG Circles	círculos concéntricos	neutro	transparente	14,5x14,5x11	2.70	~ 33 (Junta 30mm)	~ 170 (Junta 30mm)	*	30°C [UNI 9303]	valor individual mínimo ≥ 8 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	6
			BG Circles	círculos concéntricos	neutro	transparente	19x19x8	2.80	~ 21 (Junta 30mm)	~ 105 (Junta 30mm)	*	25°C [UNI 9303]	valor individual mínimo ≥ 8 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	5
			BG Dots	punteado	neutro	transparente	19x19x8	2.70	~ 21 (Junta 30mm)	~ 105 (Junta 30mm)	*	25°C [UNI 9303]	valor individual mínimo ≥ 8 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	5
			BG Liso	liso	neutro	transparente	19x19x10	3.50	~ 21 (Junta 30mm)	~ 145 (Junta 30mm)	*	30°C [UNI 9303]	valor individual mínimo ≥ 30 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	8
			BG Liso	liso	neutro	transparente	19x19x8	2.70	~ 21 (Junta 30mm)	~ 105 (Junta 30mm)	*	30°C [UNI 9303]	*	*	*	*	*	*	*
		Contra incendio	BG Liso F30	liso	neutro	transparente	19x19x8	4.15	~ 16 (Junta 40mm)	~ 215 (Junta 40mm)	*	*	valor individual mínimo ≥ 30 [EN 1051-1]	*	*	*	*	F30 (DIN 4102) - REI 30 [EN 1365-1 - EN 1363-1]	4
			BG Liso F60	liso	neutro	transparente	19x19x16	8.00	~ 16 (Junta 40mm)	~ 420 (Junta 40mm)	*	25°C [UNI 53321]	valor individual mínimo ≥ 30 [EN 1051-1]	*	*	*	*	F60 (DIN 4102) - REI 60 [EN 1365-1 - EN 1363-1]	2
			BG Liso F90	liso	neutro	transparente	19x19x16	8.00	~ 16 (Junta 40mm)	~ 430 (Junta 40mm)	*	*	valor individual mínimo ≥ 30 [EN 1051-1]	*	*	*	*	F90 (DIN 4102) - REI 90 [EN 1365-1 - EN 1363-1]	2
	Para estructuras de hierro		Prisma	diamantado	neutro	transparente	16x16x3	1.80	~ 25 (Junta 30mm)	~ 120 (Junta 30mm)	*	*	valor individual mínimo ≥ 30 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	10
			Prisma	diamantado	neutro	transparente	20x20x2,2	2.00	~ 19 (Junta 30mm)	~ 100 (Junta 30mm)	*	*	valor individual mínimo ≥ 30 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	10
			Circles	círculos concéntricos	neutro	transparente	20x20x2,2	1.90	~ 19 (Junta 30mm)	~ 100 (Junta 30mm)	*	*	valor individual mínimo ≥ 30 [EN 1051-1]	*	*	*	*	*	10
			Vitrablock	liso	neutro	transparente	20x20x2	2.00	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			Vitrablock	liso	neutro	transparente	24x24x2	2.90	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			Vitrablock	liso	neutro	transparente	30x30x2	4.50	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			Vitrablock	liso	neutro	satinado	20x20x2	2.00	25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			Vitrablock	liso	neutro	satinado	24x24x2	2.90	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			Vitrablock	liso	neutro	satinado	30x30x2	4.50	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

TEJAS	Teja 154	liso	neutro	transparente	44,5x25	3.20	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Teja 111	liso	neutro	transparente	41,5x24,5	3.20	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Teja 103	liso	neutro	transparente	40,5x23	2.75	14.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* Modelo no previsto por la norma. ** Para llegar a los valores declarados es necesario instalar el producto tal como se indica en los certificados de referencia.



Av. Juan Bautista Alberdi 6650
(C1440ABR) C.A.B.A. Argentina
Tel/Fax: (5411) 4686-5020
[vitroblock@vitroblock.com.ar](mailto:vetroblock@vitroblock.com.ar)
www.vetroblock.com.ar